




| 型號 | | PT104-TST |
|---------------------|---------------------|--|
| Sub-models | | 2 / 4 |
| 液晶顯示 (LCD) | 螢幕尺寸 | 10.4吋 |
| | 解析度 | 800*600 |
| | 螢幕類型 | TFT LCD with LED Backlight |
| | 色彩深度 | 16-Bit |
| | 背光壽命 (hr) | 20,000 |
| | 液晶亮度 (cd/m2) | 400 |
| 觸控面板 | | 4線電阻式 |
| 中央處理器 | | RISC ARM9 32Bit |
| 電池記憶體 | | 128KB (Optional: 1MB) |
| 工作內存記憶體 (OS) | | 64MB |
| 程式記憶體 (AP) | | 8MB |
| 延伸記憶體 | | 128MB |
| 萬年曆 (RTC) | | 有 |
| 通訊接口 | Micro SD 插槽 | 有 |
| | USB 主端 | 有 (USB2.0) |
| | USB 客端 | 有 (USB1.1) |
| | COM1 / COM3 (DB9*1) | COM1: RS232 / 422 / 485; COM3: RS232 (Optional: RS485) |
| | COM2 (5-Pin端子接頭*1) | RS232 / 485 |
| | COM4 | 無 |
| 乙太網口 | | 2:無 / 4:有 |
| 前置功能鍵 | | 無 |
| 音訊輸出 | | 無 |
| 視訊輸入 | | 無 |
| 前置USB主端 | | 無 / Optional: USB1.1 |
| 電源 | 輸入電壓 | 24VDC±10% (隔離式) |
| | 消耗功率 | 20W |
| 環境 | 操作溫度 | -10°C~60°C |
| | 相對溼度 | 10%~90% |
| | 振動測試 (操作) | 10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test) |
| | EMI | FCC Part 15 Class A |
| | CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| | UL | YES |
| 前面板防護等級 | | IP66 |
| 冷卻方式 | | Natural Cooling |
| 面板尺寸 W x H x D (mm) | | 270.1 x 212.1 x 42.5 |
| 開孔尺寸 A x B (mm) | | 259.5 x 201.5 |
| 淨重 (kg) | | 1.2 |

· 外觀尺寸



· 開孔尺寸

